

Scheda di sicurezza conforme alla 91/155/CEE

Data di stampa: 03.05.04 Data di edizione: 28.04.04

Pagina : 1/4

1. Denominazione del(la) sostanza/preparato e della società

Indicazioni sul prodotto

DOLMAR HOCHLEISTUNGS-2-TAKT-ÖL

MIT KORROSIONSSCHUTZ 1:50

4830D

Impiego Raccorandato:

Olio motore

Dati relativi al produttore / fornitore

DOLMAR GmbH

Jenfelder Str. 38

D-22045 Hamburg

Telefono: +49(0)40-66986-0

Fax: +49(0)40-66986-355

Emergenza +49(0)3461-845-201

Consiglio/sicurezza: vedere sopra

2. Composizione / informazioni sui componenti

Caratterizzazione chimica

Preparazione a base di olio minerale paraffinico o naftenico con contenuto di PNA (IP 346) < 3% con dei componenti specifici.

Ingredienti pericolosi:

EINECS-No. Denominazione

Simbolo

Cont.-%

CAS-No. Grasi "R"

n.a.

Ulteriori indicazioni:

Significato dei frasi "R" riferito in cap.16.

3. Identificazione dei pericoli

Classificazione di pericolosità:

Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive CEE / la normativa tedesca sulle sostanze pericolose (GefStoffV).

4. Misure di primo soccorso

Informazioni generali

Togliere subito gli indumenti contaminati, e metterli in luogo sicuro.

Contatto con la Pelle

In caso di contatto con la pelle lavare subito con abbondante acqua.

Contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi lavare a fondo con molta acqua o con una soluzione di lavaggio per occhi.

In caso di irritazione consultare un oculista.

Ingestione

Non provocare il vomito.

Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua.

Consultare subito il medico.

5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione adatti

Schiuma

Polvere estinguente

Anidride carbonica

Mezzi di estinzione non adatti per motivi di sicurezza

Getto d'acqua pieno

Particolare pericolosità proveniente dalla sostanza o dalla preparazione stessa, dei suoi punti di combustione oppure dai gas che possono produrre

In caso di incendio si possono liberare:

Monossido di carbonio (CO)

Biossido di carbonio (CO₂)

In caso di incendio possibile sviluppo di gas pericolosi.

Attrezzature particolari di protezione durante operazioni antincendio

Non inalare gas di combustione o di esplosione.

Impiegare un autorespiratore.

Indicazioni particolari

Raffreddare recipienti esposti a pericolo con acqua nebulizzata.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Misure precauzionali relative alle persone

Utilizzare indumenti protettivi personali.

Misure di protezione ambientale

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

Metodi di pulizia/travaso

Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, farina fossile, legante universale).

Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in

7. Manipolazione e stoccaggio

Manipolazione

Indicazioni per l'utilizzo in sicurezza

Utilizzare indumenti protettivi personali.

Aprire e manipolare con cautela i contenitori.

Evitare la formazione di aerosoli.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Non sono necessarie misure particolari.

Stoccaggio

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Proteggere dal gelo.

Proteggere dal calore e dai raggi solari diretti.

Tenere i contenitori ermeticamente chiusi.

8. Limitazione dell'esposizione / protezione individuale

Altre indicazioni per la realizzazione di impianti tecnici.

Vedere capitolo 7.; non sono necessarie misure aggiuntive.

Componenti con valori limite da tenere sotto controllo nell'ambiente di lavoro

NO.EINECS	denominazione	tipo	valore	unità
-----------	---------------	------	--------	-------

Mezzi protettivi individuale

Protezione delle vie respiratorie

Protezione delle vie respiratorie in caso di formazione di aerosol o di nebbie.

Protezione delle mani

Guanti resistenti di nitrile secondo EN 374; tempo di penetrazione

> 480 min. / spessore di 0,4 mm.

Protezione degli occhi

Occhiali con protezione laterale

Misure precauzionali generali

Non respirare gas/vapori/aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Durante il lavoro non mangiare, non bere, non fumare né fiutare tabacco.

Tenere lontano da alimenti e bevande.

Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Forma liquido
Colore rosso
Odore tipico

	Value	Unit	Metodo
Punto di infiammabilità	> 100	°C	ISO 2592
Viscosità 40 °C	50	mm²/s	DIN 51562
Densità: 15 °C	0.87	g/cm3	DIN 51757
Limite d'esplosività inferiore:	0.6	Vol.%	
Limite di esplosione sup.	6.5	Vol.%	
Solubilità in acqua/Metodo	insolubile		
Pourpoint	<-20	°C	
punto di ebollizione:	n.b.	°C	
Massa volumica apparente:	n.a.	kg/m3	
Pressione vapore: 20 °C	< 0,1	mbar	
Valore di pH: 20 °C	n.a.		

10. Stabilità e reattività

Sostanza da evitare
Reazioni con ossidanti forti.
Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

11. Indicazioni sulla tossicologia

Osservazioni generali.
Non vi sono dati tossicologici.

Esperienze pratiche

Rispettando i regoli generali della protezione antinfortunistica e dell'igiene industriale, non c'è rischio per la salute del personale trattando questo prodotto.

12. Indicazioni sull'ecologia

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.
Il preparato è stato analizzato in conformità al metodo convenzionale della direttiva in materia di sostanza pericolose (1999/45/EG) e è stato classificato come non nocivo per l'ambiente.

13. Indicazioni per lo smaltimento

Prodotto
Codice rifiuto del prodotto
130205

I numeri di codice identificativo de refluò qui citati in conformità con la Catalogazione Europea die Rifiuti assumono il ruolo de parametri raccomandati. Una determinazione dovrà aver luogo di concerto con lo smaltitore avente competenza regionale.

Imballo non pulito

Gli imballaggi non contaminati possono essere riciclati.
Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti di concerto con lo smaltitore avente competenza regionale.

14. Indicazioni sul trasporto

"Non è sottoposto alla regolamentazione per prodotti pericolosi".

15. Informazioni sulla regolamentazione

Etichettatura in conformità a direttiva CEE

Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive CEE / la normativa tedesca sulle sostanze pericolose (GefStoffV).

Normative nazionali

Classe pericolosità per le acque/Fon	2
--------------------------------------	---

TA-Luft/Paragrafo:
Classe III

$$V_{bF}:$$

16. Indicazioni particolari

n.a.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e non esimono l'utilizzatore del prodotto dal conservarlo, maneggiarlo e utilizzarlo secondo le norme di igiene e sicurezza previste dalle leggi vigenti, nonché secondo le norme di buona pratica industriale. Non si assumono responsabilità per ogni uso improprio del preparato.

Capitolo revisato:

1, 2, 3, 8, 11, 12, 16.

n.a.: non applicabile

n.b.: non determinato