



**MODELLO ORGANIZZATIVO  
E DI GESTIONE**

Pag. 2 di 5

Rev. 01 del 22/09/2017

Utilizzo del Decespugliatore

**IS 22**

<b>1. SCOPO</b>	<b>3</b>
<b>2. CAMPO D'APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI</b>	<b>3</b>
<b>4. RESPONSABILITÀ</b>	<b>3</b>
<b>5. PROCEDURA</b>	<b>3</b>
<b>6. DESTINATARI</b>	<b>5</b>



## MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

Pag. 3 di 5

Rev. 01 del 22/09/2017

Utilizzo del Decespugliatore

**IS 22**

### 1. SCOPO

Con la presente procedura si intende regolamentare l'uso del decespugliatore da parte del personale, interno od esterno, che risulti espressamente autorizzato.

### 2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutta l'area interna ed esterna dello stabilimento GEAT S.p.A. di Riccione.

### 3. RIFERIMENTI

DPR n° 547/55    Norme per la prevenzione degli infortuni.  
DLgs n° 81/08    Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro.

### 4. RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'RSPP l'emissione e la revisione della presente procedura.  
È responsabilità dei responsabili di settore verificare che tutti rispettino le indicazioni della presente procedura e nel caso si evidenzino carenze segnalarle prontamente al SPP al fine di un aggiornamento della procedura stessa.  
È responsabilità di ogni lavoratore che utilizza il decespugliatore attenersi alle indicazioni della presente procedura.

### 5. PROCEDURA

#### 5.1 *Personale autorizzato*

In ambito aziendale, il decespugliatore deve essere utilizzato dal solo personale opportunamente formato ed abilitato.

Il responsabile del settore:

- è tenuto a conoscere i dispositivi di sicurezza installati, nonché le corrette modalità d'uso degli stessi;
- designa gli operatori autorizzati al funzionamento (anche attraverso l'iscrizione in apposito elenco);
- li istruisce sull'uso e sulle normative di sicurezza e antinfortunistiche;
- stabilisce le rispettive competenze e limiti di intervento.

#### 5.2 *Verifiche*

Al momento della presa in consegna dell'attrezzo, l'operatore dovrà sincerarsi della sua completa funzionalità, evidenziando immediatamente al responsabile gli eventuali malfunzionamenti o carenze riscontrate.

In particolare verificare che siano presenti e ben serrati i dispositivi di fermo e che l'attrezzo sia provvisto degli accessori adatti (parasassi, impugnatura, cintura).

Prima di ogni rifornimento: spegnere il motore, aspettare che si raffreddi, non fumare, stare lontano dalle fiamme libere. Se si è sparso carburante, pulire subito il decespugliatore e, nel caso di imbrattamento dei vestiti, cambiarli immediatamente. In caso di prolungato inutilizzo, non conservare l'attrezzo col carburante nel serbatoio.

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 4 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	<b>Utilizzo del Decespugliatore</b>	<b>IS 22</b>

Analogamente, a fine utilizzo, l'attrezzatura dovrà essere riconsegnata, depositandola negli appositi spazi ed avvertendo il responsabile di eventuali malfunzionamenti o guasti verificatisi durante il suo utilizzo.

### **5.3 Operazioni**

Per le modalità d'uso, faranno in ogni caso testo le specifiche istruzioni ricevute durante le fasi di formazione nonché il manuale consegnato, le norme di buonsenso ed attenzione da applicarsi in ogni caso ed evenienza. In particolare:

- Utilizzare lo spallaccio se fornito o quando viene consigliato dal manuale e appendere l'attrezzo sul fianco destro. Regolare la cintura ed il punto di sospensione dell'attrezzo in modo che questo penzoli con l'accessorio di taglio a pochi centimetri dal suolo. La faccia della lama di taglio deve sempre rimanere parallela al terreno.
- Lavorare sempre con le dita ed il pollice di entrambe le mani che afferrano saldamente le impugnature dell'attrezzo.
- Avviare il decespugliatore, sempre a due mani, ad almeno 3 metri di distanza dal luogo del rifornimento e mai in posti chiusi o dove c'è scarsa ventilazione.
- E' buona pratica inclinare il filo di nylon ed utilizzare lo strumento in modo che il contatto abbia luogo nella parte destra (il nylon gira in senso antiorario). Seguendo questo accorgimento i detriti verranno scagliati lontano dall'operatore. Se il filo viene tenuto piatto rispetto al suolo in modo che la falciatura abbia luogo su tutto il cerchio tracciato, c'è il rischio che i detriti possano essere scagliati verso l'operatore, la resistenza farà rallentare il motore e si userà molto filo.
- Ispezionare l'area circostante prima di utilizzare la macchina e rimuovere corpi estranei che potrebbero essere scagliati da questa.
- L'operatore non deve spingere il decespugliatore tra erbacce robuste, alberi o reti metalliche, perché rischia di venire colpito dalle estremità spezzate del filo.
- Assicurarci che non vi siano altre persone nella zona pericolosa, compresa in raggio di 15 m. Se il decespugliatore dovesse essere utilizzato in presenza di persone prive di mezzi di protezione (per esempio nei pressi di strade ecc.), regolare la valvola a farfalla per lavorare a velocità ridotta al fine di ridurre il rischio. Se avvicinati da qualcuno, fermare subito il motore e l'accessorio di taglio.
- Mantenere mani e corpo sempre a distanza dalla marmitta per evitare scottature se il motore è caldo.
- Spegnerne immediatamente la macchina se iniziasse ad oscillare o vibrare ed avvertire immediatamente il responsabile del settore.
- Dopo avere spento il motore attendere che il movimento di rotazione dell'attrezzo si sia completamente fermato prima di avvicinarsi all'accessorio di taglio.

### **5.4 Indumenti di protezione**

- Indossare pantaloni, camicie e giacche aderenti antitaglio, privi di lacci, fronzoli o cinture penzolanti che possano impigliarsi nell'attrezzo o nei cespugli. Non indossare cravatte, indumenti svolazzanti o monili. Tenere gli indumenti abbottonati o chiusi a cerniera, e i lembi della camicia nei pantaloni.
- Utilizzare i guanti che proteggono la pelle dal contatto con irritanti tipo veleno dell'edera, possibilmente in pelle morbida, in quanto migliorano la presa.
- Pantaloni lunghi e scarpe robuste con soles antisdrucciolo sono generalmente accettati per proteggere da corpi scagliati da tagliabordi con filo di nylon. Per tagliare fitti cespugli con lame metalliche sono più indicati i pantaloni o i gambali forestali provvisti di inserti di protezione.

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 5 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	<b>Utilizzo del Decespugliatore</b>	<b>IS 22</b>

- L'operatore deve proteggere gli occhi da corpi lanciati dall'attrezzo, ma anche da polvere, sementi e polline nell'aria. Gli occhiali da vista possono essere indossati sotto gli occhiali di protezione.
- Coloro che soffrono di raffreddore da fieno (rinite) devono utilizzare mascherine per ridurre l'aspirazione di particelle allergeniche.
- Tutelare l'udito dalla prolungata esposizione a forti rumori indossando idonei dispositivi di protezione, come cuffie, tappi auricolari o archetti.

### **5.5 Avvertenze**

- Le protezioni fisse (carter) o mobili devono rimanere sempre nella loro sede, correttamente fissate e in condizione di perfetta integrità durante tutte le operazioni relative al normale funzionamento. Se per qualunque motivo i carter vengono rimossi e le protezioni disinserite è obbligatorio ripristinare la loro efficienza prima di rimettere in funzione la macchina.
- L'addetto al decespugliatore deve essere in buone condizioni di salute mentale e fisica e non utilizzare l'attrezzo sotto l'influsso di alcool o farmaci o sostanze che potrebbero influire su vista, destrezza o sulla capacità di giudicare le situazioni.
- L'operatore addetto alla manutenzione dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni di sicurezza e di buon senso.

**Tutte le fasi di pulizia e manutenzione  
devono sempre essere eseguite a macchina ferma ed a motore freddo!**

## **6. DESTINATARI**

- Addetto alla manutenzione verde.