



**MODELLO ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE**

Pag. 2 di 4

Rev. 01 del 22/09/2017

Utilizzo della sega a nastro

IS 37

1. SCOPO	3
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI	3
4. RESPONSABILITÀ	3
5. PROCEDURA	3
6. DESTINATARI	4

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 3 di 4
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Utilizzo della sega a nastro	IS 37

1. SCOPO

Con la presente procedura si intende regolamentare l'uso della sega a nastro da parte del personale, interno od esterno, che risulti espressamente autorizzato.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutta l'area interna ed esterna dello stabilimento GEAT S.p.A. di Riccione.

3. RIFERIMENTI

DPR n° 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni.
DLgs n° 81/08 Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro.

4. RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'RSPP l'emissione e la revisione della presente procedura.
È responsabilità dei responsabili di settore verificare che tutti rispettino le indicazioni della presente procedura e nel caso si evidenzino carenze segnalarle prontamente al SPP al fine di un aggiornamento della procedura stessa.
È responsabilità di ogni lavoratore che utilizza la sega a nastro attenersi alle indicazioni della presente procedura.

5. PROCEDURA

5.1 *Personale autorizzato*

In ambito aziendale, la sega a nastro deve essere utilizzata dal solo personale opportunamente formato ed abilitato.

Il responsabile del settore:

- è tenuto a conoscere i dispositivi di sicurezza installati, nonché le corrette modalità d'uso degli stessi;
- designa gli operatori autorizzati al funzionamento (anche attraverso l'iscrizione in apposito elenco);
- li istruisce sull'uso e sulle normative di sicurezza e antinfortunistiche;
- stabilisce le rispettive competenze e limiti di intervento.

5.2 *Verifiche*

Al momento della presa in consegna della macchina, l'operatore dovrà sincerarsi della completa funzionalità evidenziando immediatamente al responsabile del reparto gli eventuali malfunzionamenti o carenze riscontrate.

Posizionare le protezioni mobili della lama in modo da lasciare scoperto solo il tratto necessario per il taglio.

Verificare la corretta tensione del nastro.

Verificare la chiusura del carter.

5.3 *Operazioni*

Per le modalità d'uso, faranno in ogni caso testo le specifiche istruzioni ricevute durante le fasi di formazione nonché il manuale consegnato, le norme di buon senso ed attenzione da applicarsi in ogni caso ed evenienza. In particolare:

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 4 di 4
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Utilizzo della sega a nastro	IS 37

Avviare esclusivamente con lama libera cioè non appoggiata al pezzo da tagliare.

Operare con cautela data la potenziale pericolosità intrinseca.

In caso di rottura del nastro, fermare immediatamente la macchina mediante emergenze.

Per il taglio di pezzi piccoli, utilizzare esclusivamente per l'avvicinamento alla lame del pezzo, appositi spingitoi o portapezzi appropriati atti a salvaguardare da tagli ed amputazioni.

Evitare nel modo più assoluto di avvicinare le mani al nastro.

In caso di dubbio consultare il preposto.

Non rimuovere eventuali trucioli presenti vicino all'utensile, se non a macchina ferma.

5.4 Indumenti di protezione

- Durante l'effettuazione delle operazioni lavorative dovranno essere obbligatoriamente utilizzati i DPI prescritti.
- Indossare pantaloni, camicie e giacche aderenti antitaglio, privi di lacci, fronzoli o cinture penzolanti che possano impigliarsi nel mezzo. Non indossare cravatte, indumenti svolazzanti o monili. Tenere gli indumenti abbottonati o chiusi a cerniera, e i lembi della camicia nei pantaloni.
- Tutelare l'udito dalla prolungata esposizione a forti rumori indossando idonei dispositivi di protezione, come cuffie, tappi auricolari o archetti.

5.5 Avvertenze

- Le protezioni fisse (carter) o mobili devono rimanere sempre nella loro sede, correttamente fissate e in condizione di perfetta integrità durante tutte le operazioni relative al normale funzionamento. Se per qualunque motivo i carter vengono rimossi e le protezioni disinserite è obbligatorio ripristinare la loro efficienza prima di rimettere in funzione la macchina.
- L'addetto alla sega a nastro deve essere in buone condizioni di salute mentale e fisica e non utilizzare il mezzo sotto l'influsso di alcool o farmaci o sostanze che potrebbero influire su vista, destrezza o sulla capacità di giudicare le situazioni.
- L'operatore addetto alla manutenzione dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni di sicurezza e di buon senso.

**Tutte le fasi di pulizia e manutenzione
devono sempre essere eseguite a macchina ferma!**

6. DESTINATARI

- Addetto alla sega a nastro