



**MODELLO ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE**

Pag. 2 di 5

Rev. 01 del 22/09/2017

Utilizzo della troncatrice

IS 38

1. SCOPO	3
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI	3
4. RESPONSABILITÀ	3
5. PROCEDURA	3
6. DESTINATARI	5

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 3 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Utilizzo della troncatrice	IS 38

1. SCOPO

Con la presente procedura si intende regolamentare l'uso della troncatrice da parte del personale, interno od esterno, che risulti espressamente autorizzato.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutta l'area interna ed esterna dello stabilimento GEAT S.p.A. di Riccione.

3. RIFERIMENTI

DPR n° 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni.
DLgs n° 81/08 Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro.

4. RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'RSPP l'emissione e la revisione della presente procedura.
È responsabilità dei responsabili di settore verificare che tutti rispettino le indicazioni della presente procedura e nel caso si evidenzino carenze segnalarle prontamente al SPP al fine di un aggiornamento della procedura stessa.
È responsabilità di ogni lavoratore che utilizza la troncatrice attenersi alle indicazioni della presente procedura.

5. PROCEDURA

5.1 *Personale autorizzato*

In ambito aziendale, la troncatrice deve essere utilizzata dal solo personale opportunamente formato ed abilitato.

Il responsabile del settore:

- è tenuto a conoscere i dispositivi di sicurezza installati, nonché le corrette modalità d'uso degli stessi;
- designa gli operatori autorizzati al funzionamento (anche attraverso l'iscrizione in apposito elenco);
- li istruisce sull'uso e sulle normative di sicurezza e antinfortunistiche;
- stabilisce le rispettive competenze e limiti di intervento.

5.2 *Verifiche*

Al momento della presa in consegna della macchina, l'operatore dovrà sincerarsi della completa funzionalità (presenza del comando ad uomo presente, dispositivo per il bloccaggio del pezzo, ecc.), evidenziando immediatamente al responsabile del reparto gli eventuali malfunzionamenti o carenze riscontrate.

Prima di azionare la macchina occorre posizionare ed accertarsi del sicuro serraggio del pezzo sul morsetto;

Assicurarsi che non siano rimasti altri pezzi metallici sul piano di lavoro;

Posizionare la parte mobile del coprilama in modo da lasciare scoperto solo il tratto necessario per il taglio.

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 4 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Utilizzo della troncatrice	IS 38

5.3 Operazioni

Per le modalità d'uso, faranno in ogni caso testo le specifiche istruzioni ricevute durante le fasi di formazione nonché il manuale consegnato, le norme di buon senso ed attenzione da applicarsi in ogni caso ed evenienza. In particolare:

Durante la lavorazione occorre avviare esclusivamente con lama libera cioè non appoggiata al pezzo da tagliare;

Abbassare lentamente la lama sul pezzo in lavorazione;

Non rimuovere i pezzi tagliati e presenti vicino al disco, se non a macchina ferma.

In caso di rottura del disco occorre fermare immediatamente la macchina, rilasciando l'interruttore a grilletto.

Per il taglio di piccoli pezzi, nell'avvicinamento alla lama si deve far uso di opportuni dispositivi o strumenti portapezzo.

Mai tenere fermo il pezzo da tagliare con le mani.

Se si deve avvicinare una mano nella zona di taglio occorre che l'altra non impugni il braccio con grilletto di accensione.

Rimuovere periodicamente i pezzi e/o residui della lavorazione dalla zona di taglio, utilizzando spazzole, pennelli, ecc. Se fosse necessario l'uso di aria compressa (pulizia di fori o cavità) è necessario usare gli occhiali protettivi.

Una particolare attenzione si dovrà prestare in caso in cui il pezzo presenti pericolo di tagli o abrasioni (utilizzare i guanti) e fare uso di dispositivi otoprotettori (cuffie o tappi).

Dovrà essere fatto un uso idoneo della macchina evitando tutte le operazioni improprie o non autorizzate.

5.4 Indumenti di protezione

- Durante l'effettuazione delle operazioni lavorative dovranno essere obbligatoriamente utilizzati i DPI prescritti.
- Indossare pantaloni, camicie e giacche aderenti antitaglio, privi di lacci, fronzoli o cinture penzolanti che possano impigliarsi nel mezzo. Non indossare cravatte, indumenti svolazzanti o monili. Tenere gli indumenti abbottonati o chiusi a cerniera, e i lembi della camicia nei pantaloni.
- Durante la lavorazione è necessario non utilizzare indumenti che possono impigliarsi: evitare quindi collane, orologi, bracciali, ecc. per evitare catturazioni e successivi trascinalamenti da parte dell'utensile in movimento.
- Tutelare l'udito dalla prolungata esposizione a forti rumori indossando idonei dispositivi di protezione, come cuffie, tappi auricolari o archetti.

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 5 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Utilizzo della troncatrice	IS 38

5.5 Avvertenze

- Le protezioni fisse (carter) o mobili devono rimanere sempre nella loro sede, correttamente fissate e in condizione di perfetta integrità durante tutte le operazioni relative al normale funzionamento. Se per qualunque motivo i carter vengono rimossi e le protezioni disinserite è obbligatorio ripristinare la loro efficienza prima di rimettere in funzione la macchina.
- L'addetto alla troncatrice deve essere in buone condizioni di salute mentale e fisica e non utilizzare il mezzo sotto l'influsso di alcool o farmaci o sostanze che potrebbero influire su vista, destrezza o sulla capacità di giudicare le situazioni.
- L'operatore addetto alla manutenzione dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni di sicurezza e di buon senso.

**Tutte le fasi di pulizia e manutenzione
devono sempre essere eseguite a macchina ferma!**

6. DESTINATARI

- Addetto alla troncatrice