

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 2 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Utilizzo del Tosasiepi	IS 41

1. SCOPO	3
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI	3
4. RESPONSABILITÀ	3
5. PROCEDURA	3
5.1 Personale autorizzato	3
5.2 Verifiche	3
6. DESTINATARI	5

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 3 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Utilizzo del Tosasiepi	IS 41

1. SCOPO

Con la presente procedura si intende regolamentare l'uso del tosasiepi da parte del personale addetto, che risulti espressamente autorizzato.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutta l'area interna ed esterna dello stabilimento GEAT S.p.A. di Riccione.

3. RIFERIMENTI

D.Lgs. n° 81/08 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

4. RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'RSPP l'emissione e la revisione della presente procedura.

È responsabilità dei responsabili di settore verificare che tutti rispettino le indicazioni della presente procedura e nel caso si evidenzino carenze segnalarle prontamente al SPP al fine di un aggiornamento della procedura stessa.

È responsabilità di ogni lavoratore che utilizza il tosasiepi attenersi alle indicazioni della presente procedura.

5. PROCEDURA

5.1 Personale autorizzato

In ambito aziendale, il tosasiepi deve essere utilizzato dal solo personale opportunamente formato ed abilitato.

Il responsabile del settore:

- è tenuto a conoscere i dispositivi di sicurezza installati, nonché le corrette modalità d'uso degli stessi;
- designa gli operatori autorizzati al funzionamento, attraverso l'iscrizione in apposito elenco (occorre essere maggiorenni oppure avere almeno sedici anni, se addestrati e sorvegliati nell'uso);
- li istruisce sull'uso e sulle normative di sicurezza e antinfortunistiche;
- stabilisce le rispettive competenze e limiti di intervento.

5.2 Verifiche

Al momento della presa in consegna dell'attrezzo, l'operatore dovrà sincerarsi della completa funzionalità del mezzo da utilizzarsi, evidenziando immediatamente al responsabile gli eventuali malfunzionamenti o carenze riscontrate.

In particolare verificare che il dispositivo di taglio sia funzionante, che l'attrezzo sia provvisto degli accessori adatti e che questi siano ben fissati. Sostituire eventualmente i silenziatori difettosi.

Prima di ogni rifornimento: spegnere il motore, aspettare che si raffreddi, non fumare, stare lontano dalle fiamme libere. Se si è sparso carburante, pulire subito il tosasiepi e, nel caso di imbrattamento dei vestiti, cambiarli immediatamente. In caso di prolungato inutilizzo, non conservare l'attrezzo col carburante nel serbatoio.

Analogamente, a fine utilizzo, il mezzo dovrà essere riconsegnato, depositandolo negli appositi spazi ed avvertendo il responsabile di eventuali malfunzionamenti o guasti verificatisi durante l'utilizzo del mezzo stesso.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

Pag. 4 di 5

Rev. 01 del 22/09/2017

Utilizzo del Tosasiepi

IS 41

5.3 Operazioni

Per le modalità d'uso, faranno in ogni caso testo le specifiche istruzioni ricevute durante le fasi di formazione nonché il manuale consegnato, le norme di buon senso ed attenzione da applicarsi in ogni caso ed evenienza. In particolare:

- Attenzione a non prendere con le mani la lama.
- Lavorare solamente alla luce del giorno o con buona luce artificiale.
- Lavorare sempre con le dita ed il pollice di entrambe le mani che afferrano saldamente le impugnature dell'attrezzo (la destra, anche se mancini, deve tenere l'impugnatura di comando).
- La messa in moto deve avvenire con il tosasiepi appoggiato al suolo, avendo cura che la parte dentata sia sollevata da terra.
- Avviare il tosasiepi sempre a due mani, ad almeno 3 metri di distanza dal luogo del rifornimento e mai in posti chiusi o dove c'è scarsa ventilazione.
- Assicurarsi che non vi siano altre persone nella zona pericolosa. Se avvicinati da qualcuno, fermare subito il motore e l'accessorio di taglio.
- Mantenere mani e corpo sempre a distanza dalla marmitta per evitare scottature se il motore è caldo.
- Nessuna parte del corpo deve trovarsi nel raggio di azione prolungato della parte dentata.
- Nel tagliare una siepe assicurarsi che la lama formi un angolo di 15-30° con la linea di taglio.
- Per ridurre il pericolo del rimbalzo:
 - a) Introdurre la parte dentata sul taglio con il tosasiepi a tutto gas poi cominciare a tagliare. Staccare il tosasiepi dal cespuglio o siepe solo con la parte dentata in moto
 - b) Non fare avvicinare il tosasiepi a corpi estranei i quali potrebbero schizzare intorno e danneggiare la catena o anche fare rimbalzare il tosasiepi.
- Nei lavori in altezza, operare **solo** su piattaforme di sollevamento e **mai** su alberi, in posizioni instabili o tenendo il tosasiepi con una sola mano o al di sopra delle spalle.
- Usare il tosasiepi solo per tagliare e non per far leva su siepi e cespugli.
- Assicurarsi di non tagliare con la lama pietre o rami molto grossi.
- Attenzione al pericolo di scivolare su fondo sdruciolevole. Per evitare investimenti, sui pendii stare sempre a monte o di lato rispetto al tronco del cespuglio o al fusto a terra. In cespugli alti di grandi dimensioni non tagliare dal basso rami penzolanti.

5.4 Indumenti di protezione

- Indossare abiti aderenti, privi di lacci, cravatte, monili o cinture penzolanti che possano impigliarsi nell'attrezzo o nei cespugli, con tuta di lavoro dotata di protezione antitaglio. Tenere gli indumenti abbottonati o chiusi a cerniera, e i lembi della camicia nei pantaloni. Pantaloni lunghi e scarpe robuste con soles antisdrucciolo e punta di acciaio sono generalmente accettati per proteggere da corpi scagliati.
- Utilizzare i guanti robusti, possibilmente in cuoio molto spessi.
- L'operatore deve proteggere gli occhi da corpi lanciati dall'attrezzo, ma anche da polvere, sementi e polline nell'aria. Gli occhiali da vista possono essere indossati sotto gli occhiali di protezione.
- Coloro che soffrono di raffreddore da fieno (rinite) devono utilizzare mascherine per ridurre l'aspirazione di particelle allergeniche.
- Tutelare l'udito dalla prolungata esposizione a forti rumori indossando idonei dispositivi di protezione, come cuffie, tappi auricolari o archetti.

	MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE	Pag. 5 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	Utilizzo del Tosasiepi	IS 41

5.5 Avvertenze

- Le protezioni fisse (carter) o mobili devono rimanere sempre nella loro sede, correttamente fissate e in condizione di perfetta integrità durante tutte le operazioni relative al normale funzionamento. Se per qualunque motivo i carter vengono rimossi e le protezioni disinserite è obbligatorio ripristinare la loro efficienza prima di rimettere in funzione la macchina.
- L'addetto al tosasiepi essere in buone condizioni di salute mentale e fisica e non utilizzare l'attrezzo sotto l'influsso di alcool o farmaci o sostanze che potrebbero influire su vista, destrezza o sulla capacità di giudicare le situazioni.
- Non lavorare mai da soli.
- Nel caso in cui durante l'effettuazione delle operazioni di potatura di siepi o cespugli di grandi dimensioni siano richiesti contemporaneamente due operatori sul cestello elevatore, al fine di rendere più agevoli le operazioni e non essendo attualmente disponibili entrambi i guanti antitaglio, ciascun operatore è dotato di un solo guanto di protezione (mano sx). A tal fine è necessario prestare la massima attenzione nell'effettuare le operazioni di taglio di siepi e/o cespugli, in particolar modo l'operatore che sorregge il ramo, deve posizionarsi in modo tale che la mano, dotata di guanto di protezione, sia quella più vicina al tosasiepi in funzione.
- Utilizzare il tosasiepi solo per le operazioni espressamente previste dal costruttore.
- Durante il trasporto del tosasiepi spegnere sempre il motore; applicare il riparo alla parte dentata; afferrarla per il manico tubolare, tenendo lontana dal corpo la marmitta calda e la spranga di guida rivolta indietro. Nel caso di trasporto su automezzi, assicurare il tosasiepi in modo che non si ribalti, non perda carburante e non si danneggi.
- Nei periodi di inattività, sistemare il tosasiepi in modo che non costituisca pericolo per nessuno.
- L'operatore addetto alla manutenzione dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni di sicurezza e di buon senso.

**Tutte le fasi di pulizia e manutenzione
devono sempre essere eseguite a macchina ferma ed a motore freddo!**

6. DESTINATARI

- Addetto alla manutenzione verde.