

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 2 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	<b>Utilizzo delle forbici pneumatiche per potatura</b>	<b>IS 42</b>

<b>1. SCOPO</b>	<b>3</b>
<b>2. CAMPO D'APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI</b>	<b>3</b>
<b>4. RESPONSABILITÀ</b>	<b>3</b>
<b>5. PROCEDURA</b>	<b>3</b>
5.1 Personale autorizzato	3
5.2 Verifiche	3
<b>6. DESTINATARI</b>	<b>5</b>

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 3 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	<b>Utilizzo delle forbici pneumatiche per potatura</b>	<b>IS 42</b>

## 1. SCOPO

Con la presente procedura si intende regolamentare l'uso delle forbici pneumatiche per potatura da parte del personale addetto, che risulti espressamente autorizzato.

## 2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutta l'area interna ed esterna dello stabilimento GEAT S.p.A. di Riccione.

## 3. RIFERIMENTI

D.Lgs. n° 81/08      Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

## 4. RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'RSPP l'emissione e la revisione della presente procedura.

È responsabilità dei responsabili di settore verificare che tutti rispettino le indicazioni della presente procedura e nel caso si evidenzino carenze segnalarle prontamente al SPP al fine di un aggiornamento della procedura stessa.

È responsabilità di ogni lavoratore che utilizza le forbici pneumatiche per potatura attenersi alle indicazioni della presente procedura.

## 5. PROCEDURA

### 5.1 Personale autorizzato

In ambito aziendale le forbici pneumatiche per potatura devono essere utilizzate dal solo personale opportunamente formato ed abilitato.

Il responsabile del settore:

- è tenuto a conoscere i dispositivi di sicurezza installati, nonché le corrette modalità d'uso degli stessi;
- designa gli operatori autorizzati al funzionamento, attraverso l'iscrizione in apposito elenco (occorre essere maggiorenni oppure avere almeno sedici anni, se addestrati e sorvegliati nell'uso);
- li istruisce sull'uso e sulle normative di sicurezza e antinfortunistiche;
- stabilisce le rispettive competenze e limiti di intervento.


### 5.2 Verifiche

Al momento della presa in consegna dell'attrezzo, l'operatore dovrà sincerarsi della completa funzionalità dell'attrezzatura da utilizzarsi, evidenziando immediatamente al responsabile gli eventuali malfunzionamenti o carenze riscontrate.

In particolare verificare la presenza del dispositivo di protezione del comando contro gli azionamenti accidentali (elsa e comando di avviamento protetto) (**Fig.1**).



**Fig.1**

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 4 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	<b>Utilizzo delle forbici pneumatiche per potatura</b>	<b>IS 42</b>

Analogamente, a fine utilizzo, il mezzo dovrà essere riconsegnato, depositandolo negli appositi spazi ed avvertendo il responsabile di eventuali malfunzionamenti o guasti verificatisi durante l'utilizzo delle forbici.

### 5.3 Operazioni

Per le modalità d'uso, faranno in ogni caso testo le specifiche istruzioni ricevute durante le fasi di formazione nonché il manuale consegnato, le norme di buon senso ed attenzione da applicarsi in ogni caso ed evenienza.

In particolare:

- I cavi e le condotte devono essere disposti in modo da non intralciare i movimenti dell'operatore.
- La forbice deve essere utilizzata in posizioni stabili ed i tagli devono essere effettuati preferibilmente ad altezza inferiore alle spalle.
- Quando non usata, anche durante le pause, deve essere riposta in una idonea custodia a fodero chiuso.
- Prima di effettuare manutenzioni è necessario togliere l'alimentazione all'attrezzo.
- I lavoratori non devono operare in posizioni ravvicinate.
- Prevedere pause per riposare le articolazioni del polso, delle braccia e del rachide.
- Lavorare solamente alla luce del giorno o con buona luce artificiale.
- Attenzione a non prendere le lame con le mani.
- Usare la cesoia tenendo la mano non impegnata nelle operazioni distanti dalle lame.
- Durante il taglio non sorreggere il ramo da tagliare con le mani.
- Non lavorare in condizioni di equilibrio precario.
- Tagliare rami con diametro adeguato per evitare piegamenti o rovesciamenti della cesoia.
- Non effettuare manovre imprudenti: per nessuna ragione, a macchina in moto, avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio per rimuovere pezzi inceppati o altro.
- Nei lavori in altezza, operare **solo** su piattaforme di sollevamento e **mai** su alberi, in posizioni instabili o tenendo il tosasiepi con una sola mano o al di sopra delle spalle.
- Attenzione al pericolo di scivolare su fondo sdruciolevole. Per evitare investimenti, sui pendii stare sempre a monte o di lato rispetto al tronco del cespuglio o al fusto a terra. In cespugli alti di grandi dimensioni non tagliare dal basso rami penzolanti.

### 5.4 Indumenti di protezione

- Indossare abiti aderenti, privi di lacci, cravatte, monili o cinture penzolanti che possano impigliarsi nell'attrezzo o nei cespugli, con tuta di lavoro dotata di protezione antitaglio. Tenere gli indumenti abbottonati o chiusi a cerniera, e i lembi della camicia nei pantaloni. Pantaloni lunghi e scarpe robuste con soles antidrucciolo e punta di acciaio sono generalmente accettati per proteggere da corpi scagliati.
- Utilizzare i guanti robusti, possibilmente in cuoio molto spessi.
- L'operatore deve proteggere gli occhi da corpi lanciati dall'attrezzo, ma anche da polvere, sementi e polline nell'aria. Gli occhiali da vista possono essere indossati sotto gli occhiali di protezione.
- Coloro che soffrono di raffreddore da fieno (rinite) devono utilizzare mascherine per ridurre l'aspirazione di particelle allergeniche.
- Tutelare l'udito dalla prolungata esposizione a forti rumori indossando idonei dispositivi di protezione, come cuffie, tappi auricolari o archetti.

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 5 di 5
		Rev. 01 del 22/09/2017
	<b>Utilizzo delle forbici pneumatiche per potatura</b>	<b>IS 42</b>

## 5.5 Avvertenze

- Le protezioni devono rimanere sempre nella loro sede, correttamente fissate e in condizione di perfetta integrità durante tutte le operazioni relative al normale funzionamento. Se per qualunque motivo le protezioni disinserite è obbligatorio ripristinare la loro efficienza prima di rimettere in funzione l'attrezzo.
- L'addetto all'utilizzo delle forbici pneumatiche per potatura deve essere in buone condizioni di salute mentale e fisica e non utilizzare l'attrezzo sotto l'influsso di alcool o farmaci o sostanze che potrebbero influire su vista, destrezza o sulla capacità di giudicare le situazioni.
- Nel caso in cui durante l'effettuazione delle operazioni di potatura di siepi o cespugli di grandi dimensioni siano richiesti contemporaneamente due operatori sul cestello elevatore, al fine di rendere più agevoli le operazioni e non essendo attualmente disponibili entrambi i guanti antitaglio, ciascun operatore è dotato di un solo guanto di protezione (mano sx). A tal fine è necessario prestare la massima attenzione nell'effettuare le operazioni di taglio di siepi e/o cespugli, in particolar modo l'operatore che sorregge il ramo, deve posizionarsi in modo tale che la mano, dotata di guanto di protezione, sia quella più vicina alle forbici in funzione.
- Utilizzare le forbici solo per le operazioni espressamente previste dal costruttore.
- Durante il trasporto delle forbici spegnerle sempre; afferrarla per l'impugnatura.
- Nei periodi di inattività, sistemare le forbici in modo che non costituiscano pericolo per nessuno.
- L'operatore addetto alla manutenzione dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni di sicurezza e di buon senso.

**Tutte le fasi di pulizia e manutenzione  
devono sempre essere eseguite a macchina ferma!**

## 6. DESTINATARI

- Addetto alla manutenzione verde.