

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 1 di 4
	Procedure utilizzo levigatrice	Rev. 00 del 16/11/15
		<b>IS49</b>

1. SCOPO	2
2. CAMPO D'APPLICAZIONE	2
3. RIFERIMENTI	2
4. RESPONSABILITÀ	2
5. PROCEDURA	2
6. DESTINATARI	4

REV	DATA	TIPO DI MODIFICA	ELABORATA DA
0	24/07/06	PRIMA EMISSIONE	MONITOR ENGINEERING S.r.l.
1			
2			

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 2 di 4
Procedure utilizzo levigatrice		Rev. 00 del 16/11/15
		<b>IS49</b>

## 1. SCOPO

Con la presente procedura si intende regolamentare l'uso della levigatrice da parte del personale, interno od esterno, che risulti espressamente autorizzato.

## 2. CAMPO D'APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutta l'area interna ed esterna dello stabilimento GEAT S.p.A. di Riccione.

## 3. RIFERIMENTI

- DPR n° 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni
- DLgs n°626/94 Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

## 4. RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'RSPP l'emissione e la revisione della presente procedura.

È responsabilità dei responsabili di settore verificare che tutti rispettino le indicazioni della presente procedura e nel caso si evidenzino carenze segnalarle prontamente al SPP al fine di un aggiornamento della procedura stessa.

È responsabilità di ogni lavoratore che utilizza la levigatrice attenersi alle indicazioni della presente procedura.

## 5. PROCEDURA

### **Personale autorizzato**

In ambito aziendale, la levigatrice deve essere utilizzata dal solo personale opportunamente formato ed abilitato.

Il responsabile del settore:

- è tenuto a conoscere i dispositivi di sicurezza installati, nonché le corrette modalità d'uso degli stessi;
- designa gli operatori autorizzati al funzionamento (anche attraverso l'iscrizione in apposito elenco);
- li istruisce sull'uso e sulle normative di sicurezza e antinfortunistiche;
- stabilisce le rispettive competenze e limiti di intervento.

### **Verifiche**

Al momento della presa in consegna dell'attrezzo, l'operatore dovrà sincerarsi della sua completa funzionalità (barra di protezione, pulsante di arresto di emergenza, ecc.), evidenziando immediatamente al responsabile del reparto gli eventuali malfunzionamenti o carenze riscontrate.

Prima di azionare la macchina occorre preparare i pezzi da levigare;

REV	DATA	TIPO DI MODIFICA	ELABORATA DA
0	24/07 / 06	PRIMA EMISSIONE	MONITOR ENGINEERING S.r.l.
1			
2			



## MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

Pag. 3 di 4

Rev. 00 del 16/11/15

### Procedure utilizzo levigatrice

IS49

Effettuare, se necessario, la pulizia del piano di appoggio;

Predisporre ampio spazio di movimento attorno alla macchina, specialmente se utilizzata da un solo addetto.

#### *Operazioni*

Per le modalità d'uso, faranno in ogni caso testo le specifiche istruzioni ricevute durante le fasi di formazione nonché il manuale consegnato, le norme di buonsenso ed attenzione da applicarsi in ogni caso ed evenienza. In particolare:

Durante il ciclo di lavorazione occorre non rimuovere nessuna protezione né azionare altri pulsanti se non in caso di emergenza;

Spingere il pezzo da una estremità, lentamente e perpendicolarmente all'asse di levigatura, appoggiandosi al piano di lavoro orizzontale;

Non spingere il pezzo fino all'imbocco di levigatura con le mani: non è necessario, poiché lo scorrimento del pezzo in tale zona avviene automaticamente, fino all'uscita completa;

Attendere l'uscita completa del pezzo dalla zona di levigatura, prima di poterlo sollevare con le mani.

Si dovrà prestare attenzione alla movimentazione dei pezzi in lavorazione, soprattutto nel caso siano particolarmente pesanti (utilizzare scarpe antinfortunistiche) e nel caso in cui il pezzo presenti pericolo di tagli o abrasioni (utilizzare i quanti).

#### *Indumenti di protezione*

- Durante l'effettuazione delle operazioni lavorative dovranno essere obbligatoriamente utilizzati i DPI prescritti.
- Indossare pantaloni, camicie e giacche aderenti antitaglio, privi di lacci, fronzoli o cinture penzolanti che possano impigliarsi nel mezzo. Non indossare cravatte, indumenti svolazzanti o monili. Tenere gli indumenti abbottonati o chiusi a cerniera, e i lembi della camicia nei pantaloni.
- Tutelare l'uditivo dalla prolungata esposizione a forti rumori indossando idonei dispositivi di protezione, come cuffie, tappi auricolari o archetti.

## 5 Avvertenze

- Le protezioni fisse (carter) o mobili devono rimanere sempre nella loro sede, correttamente fissate e in condizione di perfetta integrità durante tutte le operazioni relative al normale funzionamento. Se per qualunque motivo i carter vengono rimossi e le protezioni disinserite è obbligatorio ripristinare la loro efficienza prima di rimettere in funzione la macchina.

REV	DATA	TIPO DI MODIFICA	ELABORATA DA
0	24 / 07/06	PRIMA EMISSIONE	MONITOR ENGINEERING S.r.l.
1			
2			

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE</b>	Pag. 4 di 4
		Rev. 00 del 16/11/15
	<b>Procedure utilizzo levigatrice</b>	<b>IS49</b>

- L'addetto alla levigatrice deve essere in buone condizioni di salute mentale e fisica e non utilizzare il mezzo sotto l'influsso di alcool o farmaci o sostanze che potrebbero influire su vista, destrezza o sulla capacità di giudicare le situazioni.
- L'operatore addetto alla manutenzione dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni di sicurezza e di buon senso.

**Tutte le fasi di pulizia e manutenzione  
devono sempre essere eseguite a macchina ferma!**

## 6. DESTINATARI

Addetto alla levigatrice

REV	DATA	TIPO DI MODIFICA	ELABORATA DA
0	24/07/06	PRIMA EMISSIONE	MONITOR ENGINEERING S.r.l.
1			
2			